

Płaskowniki duraluminiowe wyciskane PA6tapp (AlCu4MgSi) – 2017A t4
wszystkie produkty podane w tabeli sprzedajemy w sklepie przy ul. Wólczyńskiej 57 w cenie 19,95 zł/kg netto (24,54 zł/kg brutto - vat 23%)

wymiary (mm)	waga 1 mb (kg)	wymiary (mm)	waga 1 mb (kg)	wymiary (mm)	waga 1 mb (kg)
2/25	0,14	12/100	3,24	30/80	6,47
2/40	0,22	12/140	4,54	30/100	8,09
2/50	0,28	15/30	1,22	30/120	9,70
3/10	0,08	15/40	1,63	30/140	11,30
3/20	0,16	15/50	2,03	30/150	14,15
3/25	0,20	15/60	2,43	30/200	16,20
3/30	0,24	15/80	3,24	40/60	6,48
3/40	0,32	15/100	4,05	40/80	8,64
4/40	0,43	15/120	4,86	40/100	10,80
5/15	0,20	15/160	6,48	40/120	12,94
5/30	0,40	15/200	8,12	40/140	15,10
5/40	0,54	20/30	1,63	40/200	21,60
5/50	0,67	20/40	2,16	50/80	10,80
5/60	0,81	20/50	2,70	50/100	13,50
5/100	1,35	20/60	3,26	50/140	18,90
6/120	1,62	20/70	3,80	50/150	20,25
8/50	1,10	20/80	4,32	50/180	24,30
8/80	1,73	20/100	5,40	50/200	27,00
8/100	2,20	20/120	6,48	50/260	35,10
8,5/110	2,38	20/140	7,56	60/120	19,44
10/20	0,54	20/150	8,10	60/180	29,16
10/40	1,08	20/200	10,80	70/140	26,00
10/50	1,35	25/50	3,38	70/230	43,47
10/60	1,61	25/100	6,80	80/120	25,93
10/80	2,16	25/140	9,52	80/180	38,90
10/100	2,70	25/200	13,50	90/215	52,30
10/120	3,24	30/40	3,24	100/140	37,80
10/150	4,05	30/50	4,05	100/150	40,50
12/60	1,94	30/60	4,85	100/200	54,00

Płaskowniki zaznaczone na czerwono wykonane są z plastycznego stopu PA38td (AlMgSi) i sprzedawane w sklepie przy ul. Klemensa Rudnickiego 3A lok. 15H.

Płaskowniki zaznaczone na niebiesko posiadają zaokrąglony kant o r=5mm.

Listwy aluminiowe stop PA38 (AlMgSi0,5) - EN AW-6060

wszystkie produkty podane w tabeli sprzedajemy w sklepie przy ul. Wólczyńskiej 57 w cenie 20,33 zł/kg netto (25,00 zł/kg brutto - vat 23%)

wys./szer. (mm)	waga 1 mb (kg)	cena brutto (zł/mb)	wys./szer. (mm)	waga 1 mb (kg)	cena brutto (zł/mb)
listwa-łuk 5/30	0,127	3,20	3/10	0,080	2,00
5/15	0,200	5,00	3/20	0,160	4,00
2/25	0,130	3,25	3/25	0,200	5,00
3/30	0,240	6,00	5/30	0,400	10,00
2/40	0,210	5,25	3/40	0,320	8,00
4/40	0,430	10,75	5/40	0,540	13,50
2/50	0,270	6,75	5/50	0,670	16,75
5/60	0,810	20,25	10/80	2,180	54,50
ryflowana 3/53	0,410	10,25	profil H 40/12/8	0,520	13,00

plaskowniki PA6 wykonane zgodnie z normą PN-92/H-93667 i PN-79/H-88026
wszystkie plaskowniki są obrobione cieplnie do uzyskania stabilnych stanów

symbole stanu:

ta (T4) - przeycony i naturalnie starzony (do uzyskania stabilnego stanu)

tk (T3) - przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony

td (T5) - schłodzony po procesie kształtowania i sztucznie starzony